

# KOLATE 6030

## 处理和储存

---

### 总述

Kolate 6030是一种以低黏白油（2.37cs@40°C）为载体，含不完全铝盐复合皂的溶液，黏度为1400cSt（最大）。因为Kolate 6030没有异丙醇可释放，故与潮气反应缓慢，是一种很稳定的产品。

### 处理

Kolate 6030 储存在55加仑的密封盖钢桶中。为防止容器凹陷和戳穿，在搬运盛满溶液的容器时应遵守正常的防护措施。若使用时发生泄漏，有些用户会通过加油来防止产品受潮，在加油前，必须先称量钢桶里的残液并按含铝比例计算所剩的铝，并将此数据标示在桶身，以便在下前生产使用时，能掌握正确的铝含量。

发生意外泄漏时，应尽快将溶液铲进带盖子的合适容器中。待收集完所有的残留物后，才用水冲洗。产品会与水反应会产生一种非常容易打滑的不溶皂，应准备合适的抗滑化合物。

产品与皮肤接触会对皮肤有轻微短暂的刺激，擦拭干净之后再用肥皂和水冲洗。由于载体油会使皮肤干燥，最好使用保湿护手霜。

### 储存

需存放在干燥处。低温下产品虽不会失去活性，但存储温度最好控制在-20°C至60°C之间。低于0°C时，Kolate 6030成凝胶状，无法倾倒。局部冷凝会引起溶解酸沉淀，为减轻这种情况的发生，请在使用本产品之前将其加温至15-20°C。

Kolate 6030 可长期封存在钢桶里，并且不会失去活性。

更多信息，请详阅产品对应的MSDS。

The facts and recommendations made herein are based on our research and the research of others, and while they are believed to be accurate, they are intended for use by skilled persons at their own risk. We assume no liability for the events resulting or damages incurred from the use of this information. Statements concerning the possible use of our products are not intended as a recommendation to use them in the infringement of ant patent.

275 Keystone Dr • Bethlehem, PA 18020-9464  
Tel: (610) 837-1808 • Fax: (610) 837-0540